規格表

SDR	51	41	33	26	22	21	17.6	17	13.6	11	9	7.4	6	SDR
PE100		PN4		PN6.3		PN8		PN10	PN12.5	PN16	PN20	PN25		
O.D	THK	THK	THK	THK	THK	THK	THK	THK	THK	THK	THK	THK	THK	O.D
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12												1.8	2.0	12
16											1.8	2.2	2.7	16
20									1.8	1.9	2.3	2.8	3.4	20
25								1.8	1.9	2.3	2.8	3.5	4.2	25
32							1.8	1.9	2.4	2.9	3.6	4.4	5.4	32
40				1.8	1.9	1.9	2.3	2.4	3.0	3.7	4.5	5.5	6.7	40
50			1.8	2.0	2.3	2.4	2.9	3.0	3.7	4.6	5.6	6.9	8.3	50
63		1.8	2.0	2.5	2.9	3.0	3.6	3.8	4.7	5.8	7.1	8.6	10.5	63
75	1.8	1.9	2.3	2.9	3.5	3.6	4.3	4.5	5.6	6.8	8.4	10.3	12.5	75
90	1.8	2.2	2.8	3.5	4.1	4.3	5.1	5.4	6.7	8.2	10.1	12.3	15.0	90
110	2.2	2.7	3.4	4.2	5.0	5.3	6.3	6.6	8.1	10.0	12.3	15.1	18.3	110
125	2.5	3.1	3.9	4.8	5.7	6.0	7.1	7.4	9.2	11.4	14	17.1	20.8	125
140	2.8	3.5	4.3	5.4	6.4	6.7	8.0	8.3	10.3	12.7	15.7	19.2	23.3	140
160	3.2	4.0	4.9	6.2	7.3	7.7	9.1	9.5	11.8	14.6	17.9	21.9	28.8	160
180	3.6	4.4	5.5	6.9	8.2	8.6	10.2	10.7	13.3	16.4	20.1	24.6	29.9	180
200	3.9	4.9	6.2	7.7	9.1	9.6	11.4	11.9	14.7	18.2	22.4	27.4	33.2	200
225	4.4	5.5	6.9	8.6	10.3	10.8	12.8	13.4	16.6	20.5	25.2	30.8	37.4	225
250	4.9	6.2	7.7	9.6	11.4	11.9	14.2	14.8	18.4	22.7	27.9	34.2	41.8	250
280	5.5	6.9	8.6	10.7	12.8	13.4	15.9	16.6	20.6	26.4	31.3	38.3	46.5	280
315	6.2	7.7	9.7	12.1	14.4	15.0	17.9	18.7	23.2	28.6	35.2	43.1	52.3	315
355	7.0	8.7	10.9	13.6	16.2	16.9	20.1	21.1	26.1	32.2	39.7	48.5	59.0	355
400	7.9	9.8	12.3	15.3	18.2	19.1	22.7	23.7	29.4	36.3	44.7	54.7	66.5	400
450	8.8	11.0	13.8	17.2	20.5	21.5	25.5	26.7	33.1	40.9	50.3	61.5		450
500	9.8	12.3	15.3	19.1	22.8	23.9	28.4	29.7	36.8	45.4	55.8	68.3		500
560	11.0	13.7	17.2	21.4	25.5	26.7	31.7	33.2	41.2	50.8	62.5			560
630	12.3	15.4	19.3	24.1	28.7	30.0	35.7	37.4	46.3	57.2				630
710	13.9	17.4	21.8	27.2	32.3	33.9	40.2	42.1	52.2	64.5				710
800	15.7	19.6	24.5	30.6	36.4	38.1	45.3	47.4	58.8	72.6				800
900	17.6	22.0	27.6	34.4	41.0	42.9	51.0	53.3	66.1	81.7				900
1000	19.6	24.5	30.6	38.2	45.5	47.7	56.7	59.3	73.6					1000
1200	23.5	29.4	36.7	45.9	54.6	57.2	68.0	70.6	88.2					1200
1400	27.4	34.4	42.9	53.5	63.7	66.7	79.6	82.4						1400
1600	31.3	39.2	49.0	61.2	72.8	76.2								1600